

Bomba de dosificación de membrana **magnética** Concept Plus



Descripción Técnica

- La gama de productos CONCEPT^{PLUS} cubre el rango de rendimiento de 1.0 l/h -10 bar a 21.9 l/h - 1.5 bar.
- Con su estructura compacta, es igualmente adecuado tanto para la instalación convencional en un soporte o tanque químico como para la instalación en plantas.
- La cantidad medida se puede ajustar de forma continua mediante la longitud de carrera en un rango de 10% -100% y en cuatro niveles mediante la frecuencia de carrera. Esto da como resultado un rango de ajuste de 1:40.
- Ajuste manual de la frecuencia de carrera.
- Puede controlarse mediante contactos libres de potencial desde un medidor de agua o controlador.
- La bomba también se puede activar y desactivar con un contacto libre de potencial.
- La modificación necesaria se puede realizar en las instalaciones del cliente con un kit de modificación de control externo especialmente diseñado. Esto reduce los costos de almacenamiento sin limitar la flexibilidad.
- Se puede conectar un interruptor de nivel.
- Los cabezales de dosificación están disponibles en las combinaciones de materiales PVT con válvula de purga para cubrir prácticamente todas las tareas de medición en el tratamiento del agua.
- CONCEPT^{PLUS} ofrece una calidad y fiabilidad inigualables a un precio extremadamente asequible.

Características	Modelo	Conexión hidráulica	Conexión eléctrica	Caudal L/h	Presión Bar
Sin resortes en válvulas. Control manual Cabezal en PVDF	CNPB1601	6X4 mm	110V / 230V	1,1	16
	CNPB1002	6X4 mm	110V / 230V	2,1	10
	CNPB0705	6X4 mm	110V / 230V	5,2	7
	CNPB0312	8X5 mm	110V / 230V	12	3
	CNPB0223	8X5 mm	110V / 230V	21,9	1,5

Opcional: Kit de control externo, incluye cable de control de 2 metros, control de nivel para conectar un interruptor de nivel de una etapa. (No incluye sensor de nivel)

N ° de pedido. 1046731